

Technický list

Quick-Step Impressive

Vydání	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
Tech. data Tloušťka šířka délka Počet lamel v balení M2 v balení Pero & drážka		s stisknuto fazetou kolem		8,0 mm 190 mm 1380 mm 7 1,8350 m ² /balení Uniclic
Třída	EN 13329		* některé zkušební metody nejsou plně aplikovatelné	Class 21,22,23 & 31,32*
CE	EN 14041			QL 0502
PEFC				PEFC označení
Záruka	rezidenční komerční	opotřebenění záruka vlhkost	podmínky v každém balení záruka podmínky v každém balení záruka	25 rok 10 rok na vyžádání
Taber - odolnost proti otěru	EN 13329			** S přetiskem třídě 32
Zátěžová třída	EN 13329			* s přetiskem, AC4
Bobtnavost	EN 13329	Po 24 hodinách ponoření při 20 ° C	18%	12 %
Základní hlediska instal. podlahy	EN 13329	náklížkem otvor mezi spoji Obecně délka rovinnost Obecně šířka rovinnost	s vodou odpuzující povlak po celém <=0,15mm <=0,20mm konkávní <= 0,50% konvexní <= 1,00% konkávní <= 0,15% konvexní <= 0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm konkávní <= 0,50% konvexní <= 1,00% konkávní <= 0,15% konvexní <= 0,20%
Odolnost proti nárazu koule	EN 13329		IC2	IC2
Odolnost proti poškrábání	EN 438-2, 25		Zatizení >= 3,0 N	5 N
Potřísnění	EN 13329	skupina 1,2 skupina 3 skupina 4	třída 5 třída 4 ----- třída 4	třída 5 třída 5 třída 4
Světelná stálost	EN 13329	modrá reference	třída 6	třída 6
Hořící cigareta	EN 438-2, 30		třída 4	třída 5
Přemíst'ování nábytku	EN 424	stopa 0,1 mm / 32kg noha 3mm / 100 kg noha 2mm / 100 kg		žádná změna žádná změna žádná změna
Kolečkové židle	EN 13329	25000 cycles	Type W(EN 12529)	no change
Odchyly rozměrů	ISO 24339	variation length AND width		<=0,10%
Anti-statika	EN 14041	charge human body at 25% RH and 23°C		<=2,0kV
Odolnost proti skluzu	EN13893			DS
Emise formaldehydu	EN 717			E1 <0,025 ppm
Tepelný odpor	ISO 8302			0,055 m ² .°K/W
Podlahové vytápění		with appropriate underlay	Ask for specific information	OK
Útlum hluku	ISO 712/2	2mm Quick-Step Unisound		ΔL _w = 17 dB
Požární klasifikace	EN 14041			C _{fl} - s ₁

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39