

**Technical data sheet**
**UNILIN FLOORING**
**Quick-Step Largo**

Vydání	Metoda	Parametry	Požadavky normy	Hodnoty Quick-Step
01.2011				
<b>Tech. data</b> Tloušťka šířka délka Počet lamel v balení M2 v balení Pero & drážka		s V-drážkou po všech stranách		9,5 mm 205 mm 2050 mm 6 2,5215 m <sup>2</sup> /balení Uniclic
<b>Třída</b>	EN 13329	LPU1287,1396,1397,1398, 1399: LPU1283,1284,1285,1286,1288,1289,1505,1507:	* některé testové metody nejsou plně aplikovatelné	Class 21,22,23 & 31,32* Class 21,22,23 & 31,32
<b>CE</b>	EN 14041	uredne oznameny organ	0380-1161	
<b>PEFC</b>				PEFC označení
<b>Záruka</b>		domácí použití komerční použití splash warranty	záruční podmínky v každém balení	25 rok 5 rok ano
<b>Taber - odolnost proti otěru</b>	EN 13329	LPU1287,1396,1397,1398, 1399: LPU1283,1284,1285,1286,1288,1289,1505,1507:		* s třídou 32 >=4000
<b>Zátěžová třída</b>	EN 13329	LPU1287,1396,1397,1398, 1399: LPU1283,1284,1285,1286,1288,1289,1505,1507:		* s třídou AC4 AC4
<b>Bobtnavost</b>	EN 13329	po 24 h. ponoření	18%	10 %
<b>Základní hlediska instal. podlahy</b>	EN 13329	obroušení (hrany) otvory mezi sparami základní rovina podél základní rovina našif	<=0,15mm <=0,20mm konkávní<=0,50% konvexní<=1,00% konkávní<=0,15% konvexní<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm konkávní<=0,50% konvexní<=1,00% konkávní<=0,15% konvexní<=0,20%
<b>Odolnost proti nárazu koule</b>	EN 13329		IC2	IC2
<b>Odolnost proti poškrábání</b>	EN 438-2, 25		Zatížení >= 3.0 N	5.0 N
<b>Potřísnění</b>	EN 13329	skupina 1, 2 skupina 3	třída 5 třída 4	třída 5 třída 5
<b>Světelná stálost</b>	EN 13329	modrá reference	třída 6	> 6
<b>Hořící cigareta</b>	EN 438-2, 30		třída 4	třída 5
<b>Přemístování nábytku</b>	EN 424	stopa 0,1 mm/32 kg stopa 3 mm/100 kg stopa 2 mm/100 kg		beze změny beze změny beze změny
<b>Kolečkové židle</b>	EN 13329	25000 otáček	Type W (EN 12529)	beze změny
<b>Odchyly rozměrů</b>	ISO 24339	odchyly délkou A šířky		<=0,10%
<b>Anti-statika</b>	EN 14041	naboj lidského těla při pokoj. tep. 23 °C a rel. vlhkosti 25%		<=2,0kV
<b>Odolnost proti skluzu</b>	EN13893			DS
<b>Emise formaldehydu</b>	EN 717			E1 <0,025 ppm
<b>Tepelný odpor</b>	ISO 8302			0,061 m <sup>2</sup> . °K/W
<b>Podlahové vytápění</b>		s vhodnou podložkou	Požádejte o bližší informace	OK
<b>Utlum hluku</b>	ISO 712/2	3mm PE Uniclic	ΔL <sub>w</sub> = 18 dB	ΔL <sub>w</sub> = 18 dB
<b>Požární klasifikace</b>	EN 14041			C <sub>fl</sub> - S <sub>1</sub>

Poznámka: u všech charakteristik horní vrstvy je zona 5 mm podél okraje je vyjmuta

**UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België**
**E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39**