

Vlastnosti výrobku		Tolerance (požadavek EN 13329)	
Formát	1285 x 400 x 8 mm	Pravoúhlost dílu ($\leq 0,20$mm)	$\leq 0,10$ mm
Obaly	Balík: 5 dílů / 2,57 m ² / 18,93 kg	Stanovení rovnosti hran ($\leq 0,30$ mm/m)	$\leq 0,10$ mm/m
	Paleta: 28 balíků / 71,96 m ² / 545 kg	Spojení povrchu	(střední $\leq 0,10$ mm) střední $\leq 0,05$ mm (max. $\leq 0,15$ mm) max. $\leq 0,10$ mm
Poskytování záruky	25 let (dle záručních podmínek společnosti Parador)	Spáry	(střední $\leq 0,15$ mm) střední $\leq 0,05$ mm (max. $\leq 0,20$ mm) max. $\leq 0,10$ mm
Privátní použití	5 let (dle záručních podmínek společnosti Parador)		Rozdíl v šířce jednotlivých palubek
Podnikatelská sféra			
Pokyny	- Není uvolněno pro celoplošné lepení - Čištění a péče viz návod - Technické změny vyhrazeny		



Klasifikace		Zkušební norma	Posouzení
	Třída užívání 23 soukromé obytné prostory s intenzivním využíváním	EN 13329	Chodba, kuchyň, obývací pokoj, pracovna
	Třída užívání 32 podnikatelská sféra se středním využíváním	EN 13329	Třídy, malé kanceláře, butiky
	Odolné vůči oděru	EN 13329, příloha E	AC 4 (≥ 4.000 ot.)
	Odolné vůči namáhání rázem	EN 13329, příloha F	IC 2
	Chování při hoření	EN 13501-1	C _f s1
	Smykové tření	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,35$ DS
	Odolnost proti tvorbě skvrn	EN 438-2	Skupiny 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4/5
	Chování vůči spálení cigaretou	EN 438-2	Stupeň 4
	Světlostálost	EN ISO 105 - B02 EN 20105 - A02	Modrá stupnice: Stupeň ≥ 6 Šedý modul: Stupeň ≥ 4
	Namáhání kolečky židle	EN 425	Žádné viditelné změny
	Elektrostatické chování	EN 1815	≤ 2 kV
	Teplý odpor Pokládky na podlahové vytápění - vhodné s vhodným podkladovým materiálem a parozábranou	EN 12664	0,048 m ² *K/W
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	Žádné viditelné změny
	Otisk po stálém zatěžování	EN 433	Žádné viditelné změny
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Pevnost spojení, úzká strana	ISO 24334	-
	Kročejový hluk	ISO 717-2	14 dB (na Akustik-Protect 100)
	Změna rozměrů	ISO 24339	-
	Tloušťkové bobtnání	EN 13329, příloha G (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Odolnost proti odtržení	EN 433	$\geq 1,8$ N/mm ²
	Chování při namáhání poškrábáním	EN 438	Stupeň 4
	Zastavení skluzu na šikmé ploše	DIN 51130	V závislosti na struktuře: -/R 9/R10
	Likvidace		Běžná likvidace v normálním domovním odpadu / neskladném odpadu (Klíč EAK 20 01 38)

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	20170116_20170116_PA_TDS_Laminat_Edition_CZ
Datum:	10.12.2010	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			16.01.2017