



BAREVNĚ SLADĚNÝ TMEL

Technický List
Čeština


QUICK·STEP
NÁVRHÁŘI PODLAH

Obecné Informace

Tato elastická akrylová pasta je ideální k vyplnění prostoru mezi soklovými lištami a stěnou. Je vhodná také pro spáry, které nelze zakončit soklovými lištami, profily nebo rozetami. K dispozici ve sladěných barvách.



Barevně sladěný tmel

Objednávkový kód	QSKIT(-)
Obal	Náplň
Obsah	310 ml
Barva	K dispozici ve 14 barvách.
Základ	Akrylátová disperze
Viskozita	Tmel
Spotřeba	1 tuba na +/- 15 m
Skladovatelnost	Nejméně 24 měsíců v neotevřeném obalu na suchém místě při teplotách mezi 5 °C a 25 °C. Chraňte před mrazem.

Barevně sladěný tmel

Doba léčení	Tvorba vrstvy: +/- 20 min.
Emise VOC <small>(těkavé organické sloučeniny)</small>	< 1 %
Teplota aplikace	5–30 °C
Teplotní odolnost	- 20–80 °C (pro plně vytvrzený produkt)

Použitelné Pro

- Dilatační spáry s maximálním rozšířením o 15 %.
- Nepoužívejte v kombinaci se systémem zámkových vinylových podlah Vinyl Flex Click, pokud je povrch podlahy větší než 10 m². V případě místností menších než 10 m² nainstalujte dilatační profil do dveří, které spojují tuto místnost s ostatními místnostmi.
- Nepoužívejte v aplikacích, kde je možný nepřetržitý kontakt s vodou.

Bezpečnost

✓ **Ochrana očí**

Zabraňte kontaktu s očima.

✓ **Ochrana kůže**

Zabraňte kontaktu s pokožkou. Může vyvolat alergickou reakci.

Vlastnosti

Příslušenství Quick-Step je speciálně vyvinuto pro podlahy Quick-Step.

✓ **Natíratelné**

✓ **Trvalá elasticita**

Omezené rozšíření je přesto možné.

✓ **Jedinečná škála barev**

14 barev, které se podobají dřevu a kamenům, speciálně vyvinutých pro podlahy Quick-Step.

✓ **K dispozici je tabulka barevného sladění**

Nejllepší shody s jednotlivými podlahami Quick-Step naleznete v organizátoru prodeje nebo na webových stránkách.

Instalace

1. Pracujte na čistém, suchém, bezprašném a nemastném povrchu.
2. Seřízněte trysku barevně sladěného tmelu v úhlu tak, aby vznikl otvor o průměru alespoň 5 mm / 0,2 palce. Tmel aplikujte do mezery ruční nebo pneumatickou vytlačovací pistolí. Dbejte na to, abyste nevyplnili nezbytné dilatační spáry.
3. Navlhčete špachtli nebo prst v mýdlovém roztoku (voda s čisticím prostředkem) a vyhladte nanesený tmel.
4. V případě smrštění opakujte výše uvedené kroky.
5. Barevně sladěný tmel Quick-Step lze natřít po 3 hodinách.
 - Upevněte lištu ke stěně šrouby nebo lepidlem Quick-Step One4All.

Údržba

1. Před vytvrzením:
Barevně sladěný tmel lze odstranit vlhkým hadříkem nebo čisticími ubrusky.
2. Po vytvrzení:
Přebytečný produkt by měl být odstraněn mechanicky, např. plastovou špachtlí. Poté jej očistěte čisticími ubrusky. Na odolné skvrny použijte přírodní rozpouštědlo ve spreji.