

# AURA

## Technický přehled

Specifikace výrobku		AURA lepená 40 PRKNA	AURA CLICK COMFORT 40 PRKNA
rozměry	EN ISO 24346	1219 x 184 mm	1210 x 176,6 mm
celková tloušťka	EN ISO 24346	2 mm	4 + 1 mm
integrována podložka		-	ano
tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,4 mm	
celková hmotnost	EN ISO 23997	3,5 kg/m <sup>2</sup>	7,9 kg/m <sup>2</sup>
zátěžová třída	EN ISO 10582	23 / 32 / 41	23 / 32
rezidenční záruka		20 let	
komerční záruka		5 let	

### Výsledky testu

podlahové vytápění	EN ISO 12524	vhodné max 27 °C elektrické podlahové vytápění max 60 W/m <sup>2</sup>	
odolnost vůči kolečkové židli	EN ISO 4918	prošla	
reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	OK	
odolnot vůči teple	EN ISO 8302	0,01 m <sup>2</sup> K/W	0,035 m <sup>2</sup> K/W
protiskluznost	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	Třída DS	
rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	

Balení	1 balení			1 paleta		
	počet prken	m <sup>2</sup>	hmotnost	počet balení	m <sup>2</sup>	hmotnost
AURA lepená 40	15	3.364 m <sup>2</sup>	11.95 kg	95	319.62 m <sup>2</sup>	1135 kg
AURA CLICK COMFORT 40	8	1.709 m <sup>2</sup>	13.86 kg	80	136.76 m <sup>2</sup>	1108 kg