

DreamTec+

Podložka pod vinylové dílce CLIC

BERRY[®]ALLOC[®]
**BEAU
FLOR[®]**
 we decorate your floor

Popis produktu

- **Kód produktu** 63000027
- **Rozměry** 1180 x délka 8500 x šířka 1,5 mm
- **Balení** 1 karton (2,2787 kg)
27 kartonů / paleta = 270 m² (61,52 kg)
- **Obsah** Netkaná, tlaku odolná pěnová podložka s protiskluzovým povrchem a integrovanou vrstvou proti vlhkosti.
- **Popis** Výjimečně odolná vůči tlaku a dynamickému zatížení. Integrovaná vrstva proti vlhkosti zabraňuje pronikání vlhka. Vynikající tlumení zvuku při chůzi a dobré tlumení zvuku při nárazu, nízký tepelný odpor: vhodná pro systémy podlahového vytápění.
- **Pokládka** Snadná pokládka: rozkládá se naplocho, vhodná na instalaci plovoucích podlah. Lze řezat standardním řezákem.

Požadavky



Popis	Norma	Hodnota	Jednotka
Tloušťka měřené podložky	EN 823	1,5 (± 15%)	mm
Barva pěny		stříbrná	
Tlumení zvuku při chůzi	ISO 10140	< 3	dB (A)
Tlumení zvuku při nárazu	ISO 10140	20	dB
Pevnost v tlaku (při deformaci 0,5 mm)	EN 826	CS > 400	kPa (-40 t/m ²)
Přesná přizpůsobivost na vyrovnání nerovnosti podkladu	ISO 868/ TS 16354	+/- 1	mm
Tepelná odolnost	DIN 4108	0,043	m ² K/W
Absorbce vody	EN 12087	< 1	%
Koeficient tření	ISO 8295	> 0,8	
Odolnost dynamickému zatížení	EN 13793/ TS 16354	DL > 100.000	cykly
Vychylovací teplota při zatížení		< 70	°C

Způsoby skladování:

Neskladovat venku, chránit před slunečním zářením.
Chraňte před elektrostatickými výboji a otevřeným ohněm. Nekouřit.

Chemická odolnost:

Vůči vodě a většině domácích čistících prostředků a solným roztokům.



- 20 dB
