

Technický přehled

Specifikace výrobku		PRKNA		DLAŽBA	
		1326 x 204 mm		612 x 306 mm	
rozměry	EN ISO 24346				
celková tloušťka	EN ISO 24346			3,8 mm	
tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340			0,30 mm	
celková hmotnost	EN ISO 23997			4,7 kg/m ²	
povrchová úprava				PUR	
zátěžová třída	EN ISO 10582			23 / 31	
rezidenční záruka				15 let	
komerční záruka	EN ISO 10874			3 roky	

Výsledky testu

podlahové vytápění	EN ISO 12524	vhodné max 27 °C elektrické podlahové vytápění max 60 W/m ²	
reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	OK	
odolnot vůči teple	EN ISO 8302	0,0192 m ² K/W	
zbytkové odsazení	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm	
protiskluznost	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	Třída DS	
redukce zvuku: kročejový zvuk	EN ISO 717-2	8 dB	
světlostálost	EN ISO 105-B02	> 6	
rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
antistatický	EN ISO 1815	ano	
formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	
emise VOC		Komfort vnitřního vzduchu GOLD	

Balení	1 balení		
	počet prken/dlaždic	m ²	hmotnost
1 balení Live prkna	10 prken	2,705 m ²	13,1 kg
1 paleta Live prkna	42 balení	113,61 m ²	577 kg
1 balení Live dlažba	10 dlaždic	1,87 m ²	8,9 kg
1 paleta Live dlažba	56 balení	104,72 m ²	524 kg