

Čištění a ošetřování

Kvalita nekončí pokládkou.

Zakoupili jste kvalitní produkt „Made in Germany“. V tomto návodu k čištění a ošetřování se k vám dostávají všechny důležité informace, které jsou relevantní pro dlouhodobé zachování hodnoty a atraktivního vzhledu vaší podlahy. S trochou času a námahy můžete přispět k tomu, abyste měli ze své nové podlahy MEISTER dlouho radost.

Produkty MEISTER jsou složeny z vybraných materiálů, které zkušené odborníci s využitím nejmodernější technologie zpracují na kvalitní výrobek „Made in Germany“. K této prémiové kvalitě patří odborné poradenství a prvotřídní služby. Proto najdete produkty MEISTER výhradně ve vybraných specializovaných obchodech.

1. Správné ošetřování

K vaší vytoužené podlaze patří také správná péče. MEISTER zavrhuje svou paletu produktů řadou kvalitních ošetřovacích přípravků Dr. Schutz. Čističe a přípravky pro péči o podlahové krytiny zajistí, že vaše podlaha bude vypadat i po dlouhé době dobře. Ačkoliv je pro každodenní péči – pro odstranění ulpělého prachu – zapotřebí pouze vysavač, povrchy by se měly pravidelně čistit a ošetřovat přípravky Dr. Schutz, aby zůstala zachována jejich hodnota.

Upozorňujeme, že při čištění se podlaha smí navlhčit pouze lehce. V ideálním případě zaschne aplikovaná vlhkost přibližně za jednu minutu.

Ani u silnějšího znečištění byste neměli používat žádné ostré prostředky.

Poškrábání podlahy má nejen nepříznivý vliv na celkový vzhled místnosti, ale také způsobuje větší náchylnost podlahy ke znečištění a vlhkosti. Ošetřovací produkty Dr. Schutz jsou navrženy tak, aby podlaha byla schopná na zatěžovaných místech mnohem více odolávat stopám opotřebení.

Doplňující tipy pro optimální péči o vaši podlahu MEISTER obdržíte v kvalifikovaném specializovaném obchodě.

2. Zachování hodnoty | preventivní opatření

Pokojová teplota ve výši 18–22 °C a relativní vlhkost vzduchu pohybující se mezi 30 a 65 procenty přispívají k pocitu pohody a tvoří základ zdravého klimatu v místnosti. Takové prostředí interiéru pomůže vytvořit optimální podmínky také pro vaši podlahu MEISTER.

Zanesení nečistot:

Většina nečistot se dovnitř zanesou zvenku na obuvi a zůstane ležet na podlahové krytině. Z tohoto důvodu doporučujeme ve vstupních prostorách umístit dostatečně velkou plochu na očištění obuvi za chůze (např. rohožku). Nepoužívejte pogumované rohože, protože dlouhodobý kontakt může způsobit trvalé zbarvení. Zohledněte prosím skutečnost, že nečistoty jako písek nebo malé kaménky mají na všech podlahách účinky jako brusný papír a mohou způsobit nehezke poškrábání. Proto je také nutno vybavit nohy židlí a nábytku filcovými kluznými podložkami. Otočná kolečka kancelářských židlí, rolovacích kontejnerů apod. musí být opatřena měkkým normalizovaným běhounem (typ W). Barevné gumové, kaučukové nebo plastové kluzáky a kolečka stejně jako automobilové, cyklistické nebo přístrojové pneumatiky mohou na designových podlahách zanechávat barevné šmouhy. Kovové podložky mohou ve spojení s vlhkostí korodovat a způsobit tak skvrny na podlahové krytině. Podle možnosti prosím používejte světlé nemigrující nábytkové kluzáky, kolečka nebo pneumatiky. Květináče a truhlíky z terakoty či hlíny mohou rovněž způsobit zbarvení. Používejte prosím vhodné nemigrující misky pod květináče.

3. Čištění po pokládce

Na nově položených podlahách MEISTER se před používáním musí provést tzv. čištění po pokládce, aby se kompletně odstranilo znečištění v důsledku pokládky.

Čištění po pokládce **designové podlahy**

MeisterDesign se provádí přípravkem Dr. Schutz PU čistič* zředěným v poměru 1:10 s vodou. Podlahu vyčistěte dobře vyždímaným mopem na vytírání a poté neutralizujte čistou vodou.

Čištění a ošetřování

4. Běžné čištění

Designová podlaha MeisterDesign

Volně ležící prach a nečistoty se odstraní vysáváním nebo zametením.

Odstranění ulpívajících nečistot se provádí v závislosti na frekvenci a stupni znečištění přípravkem Dr. Schutz PU čistič*, který se rozředí v poměru 1:200 s vodou. Podlaha se vytře navlhko pomocí mpu na vytírání, ze kterého se neuvolňují vlákna a který byl v tomto čisticím roztoku vymáchan a dobře vyždímán. Odolné skvrny, stopy po podpatcích apod. lze bodově odstranit neředěným Dr. Schutz PU čističem* a hadříkem nebo bílým padem, který nepoškrábe. Poté vytřete čistou vodou. Pro odstranění velmi odolného znečištění a částic a jako příprava podlahy pro ošetření produktem pro péči v okamžiku, kdy je viditelné opotřebení, je nutno provést základní čištění podlahové krytiny. Za tímto účelem na podlahu rovnoměrně nastříkejte neředěný intenzivní čistič Dr. Schutz* a po krátké době působení (max. 5 min.) místo třete zeleným padem nebo kartáčem na drhnutí. Shromážděné nečistoty zachyčujte vyždímaným potahem na vytírání a podlahu pak vytírejte čistou vodou, dokud nejsou všechny nečistoty a zbytky čisticího prostředku odstraněny.

Upozornění: Pokud se podlahová krytina nebude následně ošetřovat, použijte místo zeleného padu pouze kartáč.

Pokud se po delším nebo intenzivním používání začnou na povrchu krytiny objevovat stopy opotřebení, doporučujeme po důkladném základním čištění (intenzivním čističem Dr. Schutz)* provést oživení ochrany povrchu.

Za tímto účelem naneste neředěný přípravek Dr. Schutz Mat* tence a rovnoměrně v podélném směru pomocí mpu na vytírání, který byl dobře vymáchan, vyždímán a nepouští vlákna. Když tento ošetřující film dosáhne dostatečné pochozí pevnosti (po 45 min.), naneste druhou vrstvu v příčném směru. Spotřeba: 750 ml na cca 25 – 35 m² na jeden nános.

Když se vzniklý ochranný film v průběhu času opotřebuje, lze jej po důkladném vyčištění podlahy intenzivním čističem Dr. Schutz* znovu oživit pomocí intenzivní péče.

V **nebytových objektech** je zásadně možné strojní čištění s nasazením čisticího automatu, procesu čištění postřikem za použití lešticího stroje s jedním kotoučem, jakož i použití zvláštních opatření pro zachování hodnoty. V případě, že se rozhodnete pro tuto možnost, obraťte se prosím na náš technický zákaznický servis.

5. Všeobecné pokyny k čištění a ošetřování

Podlahy MEISTER by dle možností nikdy neměly zůstat po delší dobu vlhké nebo dokonce mokré. Při čištění je tedy vždy nutno dbát na to, aby se pokud možno vytíralo nasucho (pomocí mpu, vlasového koštěte, vysavače) nebo maximálně navlhko (vyždímaným hadrem, ze kterého se neuvolňují vlákna), a aby na podlaze nebyly žádné „kaluže“. Pro údržbu podlahy nejsou vhodné parní čističe. Nepoužívejte žádná abrazivní čisticí mléka nebo prášky, sanitární čističe, silná rozpouštědla, mohly by poškodit povrch podlahy. Prosíme používejte pouze vhodné čisticí prostředky.

Chemikálie všech druhů, jako jsou ředidla, prostředky pro dezinfekci poranění a pokožky, barvy na vlasy, tuky, odlakovače, inkoust do zvýrazňovačů a propisek atd., mohou způsobit trvalé skvrny.

** Ošetřovací přípravky na vodní bázi (např. polymerové disperze) se mohou při neodborném slepení, popř. v případě netěsného uzavření spojů, dostat do spojů prken a způsobit nabobtnání nosného materiálu.*



Podrobný návod k pokládce a ošetřování najdete na adrese <https://www.meister.com/de/service.html>